



| code | inside diameter | | outside diameter | | working pressure | | burst pressure | | weight nominal | | bending radius | | vacuum | length max | |
|---------|-----------------|---------|------------------|------|------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|----------------|------|--------|------------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | inch | bar | m | ft |
| 1227211 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,97 | 0,65 | 110 | 4,3 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1087282 | 32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,40 | 0,94 | 150 | 5,9 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1097288 | 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,63 | 1,10 | 180 | 7,1 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1035916 | 40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,70 | 1,14 | 185 | 7,3 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1035932 | 51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,18 | 1,46 | 250 | 9,9 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1207636 | 63,5 | 2-1/2 | 79,5 | 3,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,05 | 2,05 | 325 | 12,8 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1269259 | 76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,59 | 2,42 | 390 | 15,4 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1154907 | 102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,46 | 3,67 | 555 | 21,9 | 0,9 | 60 | 200 |



PT

Mangueira flexível para sucção e recalque de alimentos

Normas: Reg. EC 1935/04 and EC 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. BfR XXI Cat.1 foods. D.M. 21/03/73 aqueous and alcohol up to 96°.

Aplicação: sucção e recalque de leite e alimentos. Sua estrutura assegura uma alta flexibilidade e capacidade de manobra. Não é recomendado para conexões abaixo de 2m;

Temperatura: -40 °C a +120 °C;

Construção

Tubo interno: liso, branco, em borracha IIR;

Reforço: fios sintéticos de alta resistência e espiral de aço helicoidal;

Cobertura: azul, lisa (enfaixada), em borracha sintética, resistente à intempéries e à abrasão;

Marcação: faixa contínua vermelha/branca "IVG Truck Food (logotipo da família)...".

Também disponível mediante solicitação: 1. Diâmetros diferentes

EN

Flexible hose for suction and discharge of foods

Standards: Reg. EC 1935/04 and EC 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. BfR XXI Cat.2 foods. D.M. 21/03/73 aqueous and alcohol up to 96°.

Application: hardwall hose for suction and discharge of milk and food-stuff. The light-weight structure makes it a particularly flexible and easy to handle hose. Ideal for use on tank truck as milk collection hose (not suitable for connections less than 2m).

Temperature: from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F).

Construction

Tube: white, smooth, food quality IIR rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord plus steel helix wire.

Cover: blue, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering and abrasion resistant.

Branding: continuous white/red stripe "IVG Truck Food (family logo)...".

Also available upon request: 1. Different diametres.